CE

spechtenhauser
fenster möbel glas

albero ltd

EN 14351-1 - 2010/02/01
EU規格

Gültig für: Hebe-Schiebe Schema A - Holzfenster 78

有効: へーベ・シーベ: タイプ "A"ー 窓枠厚 78mm

技術データ

熱貫流率U基準 サイズ mm		Glas (Ug)	窓システム(Uw)		
			ステンレス。スペンサー	樹脂スペンサー	スイス・スペンサーV
窓格子使用修正数値		1,1 W/m²K	1,2 W/m²K	1,2 W/m²K	1,2 W/m²K
ガラス上に置くだけの格子	0,0W/m²K	1,0 W/m²K	1,2 W/m²K	1,2 W/m²K	1,1 W/m²K
ガラス上に置くだけの十字格子	0,1W/m²K	0,7 Wm²K	0,96 W/m²K	0,94 W/m²K	0,91 W/m²K
ガラス上に置くだけの複数の十字格子	0,2W/m²K	0,6 W/m²K	0,90 W/m²K	0,87 W/m²K	0,85 W/m²K
ガラスを格子の数だけ分けた格子	0,4W/m²K	0,5 W/m²K	0,83 W/m²K	0,80 W/m²K	0,78 W/m²K

遮音性		遮音性グラス	遮音性窓システム
		Rw (C; Ctr) in dB	Rw (C; Ctr) in dB
修正数値	4-16-4	31 (-2; -5)	34 (-1; -4)
基本サイズ	6-16-4	36 (-2; -5)	36 (-1; -5)
	8-16-4	37 (-1; -5)	38 (-1; -5)
2,7m² - 3,6m² - 1dB	10(AF)*-16-8(AF)	46 (-2; -6)	44 (-2; -4)
3,6m² - 4,6m² - 2dB			
4,6m² 以上 - 3dB	*)AF:遮音性フィルム		

水密性	9A
耐風圧性	C4 (1面ー4,8m² 以下)
気密性	4
全てのCE規格に対する安全性	遵守
危険物質	なし

/chm- 2011 09 16