



EN 14351-1 - 2010/02/01
EU規格

Gültig für: 1-fgl. Fenster und Fixteil - Holzfenster 78

有効: 1枚扉窓とFIX - 窓枠厚さ 78mm

技術データ				
熱貫流率U基準 サイズ1230x1480mm	Glas (Ug)	窓システム(Uw)		
窓格子使用修正数値		ステンレス。スペンサー	樹脂スペンサー	スイス・スペンサーV
ガラス上に置くだけの格子	0,0W/m ² K	1,1 W/m ² K	1,2 W/m ² K	1,2 W/m ² K
ガラス上に置くだけの十字格子	0,1W/m ² K	1,0 W/m ² K	1,2 W/m ² K	1,1 W/m ² K
ガラス上に置くだけの複数の十字格子	0,2W/m ² K	0,7 W/m ² K	0,97 W/m ² K	0,94 W/m ² K
ガラスを格子の数だけ分けた格子	0,4W/m ² K	0,6 W/m ² K	0,90 W/m ² K	0,87 W/m ² K
		0,5 W/m ² K	0,83 W/m ² K	0,80 W/m ² K
遮音性			遮音性ガラス	遮音性窓システム
修正数値			Rw (C; Ctr) in dB	Rw (C; Ctr) in dB
基本サイズ				
2,7m ² - 3,6m ² - 1dB			4-16-4	31 (-2; -5)
3,6m ² - 4,6m ² - 2dB			6-16-4	36 (-2; -5)
4,6m ² 以上 - 3dB			8-16-4	37 (-1; -5)
			10(AF)*-16-8(AF)	46 (-2; -6)
			*)AF: 遮音性フィルム	
水密性		9A		
耐風圧性		C3 / B4		
気密性		4		
全てのCE規格に対する安全性		遵守		
危険物質		なし		